



Stone Chip Protection Spray / Kőfelverődésvédő spray

Tulajdonságok

A 4CR kőfelverődés spray 5400 egy átfesthető, tartós, rugalmas, kőfelverődés- és korrózió-, jegesedést gátló sók és a mechanikus kopás elleni védelemhez. Szintén alkalmas zaj elleni védelem alkotórészeként, szigetelőréteggént és alvázvédelemre (kocsitest alsó része). Megbízható hosszú távú védelem spoilerekre, lábzetatokra és ajtókra.

Technológiai javaslat

- gyors száradás
- tartós rugalmasság
- nem csöpög, nem folyik meg
- kopásálló
- kiváló zavarűző tulajdonságú
- ha átszáradt, átfesthető minden közismert lakkozási rendszerrel

Alkalmazás

Felület: A felület legyen rozsdá-, zsír-, polírozószer-mentes és csiszolt. Szükség szerint alapozott.

Előkezelés/tisztítás: előtisztítás 4CR szilikoneltávolítóval.

Feldolgozási feltételek: + 10°C-tól 80% relatív páratartalomig.

Minden felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes. Használat előtt a tartályt erőteljesen rázzuk fel kb. 2 percig. Szórási távolság kb. 20-30 cm. Vigyük fel a rétegeket egyenletesen kb. 300-450 µm. Használat után fordítsuk a tartályt fejjel lefelé és szórjuk, amíg a szelep tiszta nem lesz. Ez megakadályozza a szelep eltömődését.

Műszaki adatok

porszárz	kb. 20 perc után
tartalom	500 ml
átfesthető	kb. 8 óra után
szín	szürke (6.5400.0501) / fekete (6.5400.0502)

Tárolás és szállítás

A termék nem tárolható +10°C alatt és +30°C felett. A csomagolást védeni kell közvetlen napfénytől és hőtől.

Hideg és nedvességmentes helyen a termék eltartható legalább 2 évig szorosan lezárt, eredeti csomagolásban.