Idegen cikkszám: 6.7420.0404
6.7420.0403
6.7420.0402
6.7420.0401

7420

Rally Spray

Tulajdonságok

A 7420 Rally Spray gyorsan száradó autó javítófesték. A termék időjárásálló és fényálló. Különösen alkalmas az autók és egyéb járművek gyors és egyszerű javításához.

Technológiai javaslat

- Gyorsan száradó, időjárásálló.
- Jó fedőképesség, jó tapadás.
- Ólommentes, fényálló.

Alkalmazás

Felület: teljesen kikeményedett és csiszolt régi lakkozási munka, alaposan átszáradt 1K és 2K Filler anyagok.
Előkezelés / tisztítás: előtisztítás 4CR szilikoneltávolítóval.

Feldolgozási körülmény: +15°C-tól 25°C-ig és 80% relatív nedvesség tartalomig.

Minden felületetnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Használat előtt a tartályt erőteljesen rázzuk kb. 3 percig. Szórási távolság kb. 20 – 30 cm. Vigyünk fel néhány vékony réteget kb. 3 – 5 perc kiszellőztetési időkkel az egyes rétegek között.

Használat után fordítsuk a tartályt fejjel lefelé és szórjunk, amíg a szelep tiszta nem lesz. Ez megakadályozza a szelep eltömődését.

Műszaki adatok

Szín	6.7420.0401 matt fekete 6.7420.0402 fényes fekete 6.7420.0403 fényes fehér 6.7420.0404 selyem-matt fekete
Porszáraz	kb. 10 perc után
Kézszáraz	kb. 1 – 2 óra után
Teljes átkeményedés	24 óra után

Ez az adatlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatinkra épülnek.

...the professional choice.