



Szintelenlakk Spray

Tulajdonságok

A 7435 Szintelenlakk spray egy gyorsan száradó, magas minőségű szintelen bevonat a 2 rétegű rendszerekhez. A termék finom szórófejjel van ellátva a professzionális eredmény érdekében.

Alkalmazás

Felület: 2 rétegű bázisfesték, alumínium, réz, rozsdamentes acél, bronz
 Előkezelés / tisztítás: előtisztítás 4CR szilikontávoltóval.

Tulajdonságok: magas UV védelem, karcállóság, ellenáll az időjárás viszontagságainak, nem sárgásodik. Tartósa védelem víz, rozsdásodás, hígított sav és alkáli ellen.

Feldolgozási körülmény: +10°C-tól és 80% relatív nedvesség tartalomig.

Minden felületetnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Használat előtt a tartályt erőteljesen rázzuk kb. 3 percig. Szórási távolság kb. 20 – 30 cm. Vigyünk fel néhány vékony réteget kb. 3 – 5 perc kiszellőztetési idővel az egyes rétegek között.

Használat után fordítsuk a tartályt fejjel lefelé és szórjunk, amíg a szelep tiszta nem lesz. Ez megakadályozza a szelep eltömődését.

Műszaki adatok

Szín	szintelen
Porszáráz	kb. 10 perc után
Kézsáráz	kb. 20 – 30 perc után
Teljes átkeményedés	2 óra után

Professzionális felhasználásra készült termék.