



Stadox

Silikon-Entferner NEU

Silicone Remover NEW

- előkezelőszer



**Műszaki
leírás:**

- a csiszolt lakkozási munka és a füllerezett területek előkezelése

Stadox Silikon-Entferner NEU

Lobbanáspont:

• 4 °C / 39,2°F

Sűrűség:

• 0,74 g/cm³

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(a)(850)750

Az EU-határérték ehhez a termékhez (termékkategória II B.a) szórásra kész formában max. 850g/l VOC lehet.

Ennek a terméknek a VOC-értéke szórásra kész formában max. 750g/l.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.